

ROTHENBERGER


pipetool technologies at work



ROMAX NANO

La più piccola
GRANDE
rivoluzione

Guarda il video!



Nuova
ROINFRATEC

Nuovo
ROCOOL MINI





ATTREZZATURA PER LA LAVORAZIONE DI TUBI IN RAME				
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0138334	Tagliatubi MINICUT 200 dotati di due rulli di supporto con scanalatura e con raggio estremamente piccolo per lavori in spazi di difficile accesso o su tubazioni parallele	1/4" ÷ 7/8"	70105	58,90
0138295	Tagliatubi MINI-MAX con corto raggio per lavori in posti stretti o su tubazioni parallele. Rulli extra larghi con scanalature salvaretella per taglio di colletti.	1" ÷ 1 1/8"	70015	72,80
0138300	TUBE CUTTER 35 - Tagliatubi per rame, ottone, alluminio, acciaio e inox. Per diametri Ø 6-35 mm. Lama di scorta nell'impugnatura	1/4" ÷ 1 3/8"	70027	123,90



UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DI TUBI IN PLASTICA				
0604690	ROCUT 26 MLP - Cesoina per tubi di plastica e multistrato. ROCUT 26 MLP è una soluzione precisa ed efficiente per il taglio di tubi in plastica e multistrato da 0-26 mm (0-1").	0 ÷ 1"	1000004324	135,00
0140671	ROCUT 42 TC - Cesoina in plastica di precisione per tagliare tubi in PP, PE, PEX, PB e PVDF fino a Ø 42 mm	0 ÷ 1 5/8"	52000	152,90
0209064	Lama di ricambio per Rocut 32 TC		52041	46,27
0140677	Lama di ricambio per Rocut 42 TC		52042	100,70



UTENSILERIA UNIVERSALE				
0606814	Chiave per codoli UNI. Per il montaggio e smontaggio di valvole nipples per radiatori, raccordi di ritorno e per le prolunghe corte dei rubinetti. In acciaio al cromo vanadio, temprata, nichelata, con attacco per cricco quadro da 1/2"	3/8" ÷ 1"	73297	87,10
0741217	ROFAST 10" 0-455 mm	0-55 mm	1000004802	152,30
0741218	ROFAST 7" 0-40 mm	0-40 mm	1000004325	121,10



ROFAST - Pinza chiave con 3 paia di cappucci di protezione, con campo di lavoro di 0-52 mm, realizzata in acciaio al cromo-vanadio. Sostituisce un set completo di chiavi (0-52 mm o 0-2"). Impugnatura comoda grazie alla regolazione precisa tramite pulsante.



	ROGRIP F 1K - Pinza regolabile. Maniglie distanziate e rivestite in resina sintetica antiscivolo. 18 posizioni di apertura. In acciaio al cromo vanadio, temprato, forgiato. Doppio trattamento termico ad induzione. Con sistema di sicurezza.			
0032481	ROGRIP F 1K 7", Ø 1.1/4", 43 mm	1 1/4"	1000002701	50,50
0032482	ROGRIP F 1K 10", Ø 2", 60 mm	2"	1000002704	60,60




	ROGRIP M 1K - Pinza regolabile. Maniglie distanziate e rivestite in resina sintetica antiscivolo. 10 posizioni di apertura. In acciaio al cromo vanadio, temprato, forgiato. Doppio trattamento termico ad induzione.			
0032479	ROGRIP M 1K 7", Ø 1.1/4", 43 mm	1 1/4"	1000002697	44,64
0032480	ROGRIP M 1K 10", Ø 2", 60 mm	2"	1000002699	57,10



ATTREZZATURA PER LA LAVORAZIONE DI TUBI IN FERRO				
0137741	SUPERTRONIC® 2000 - Set Filiera elettrica portatile Ø 1/4 a 2". Per realizzare velocemente e facilmente giunti filettati precisi, a norma e sicuri. Per la filettatura dei seguenti tipi di filetti: BSPT dx/sx: Ø 1/4 - 2" NPT: Ø 1/4 - 2" BSPP: Ø 1/2 - 2" BSW: Ø 3/8 - 2" Metrici: Ø 10 - 24 mm - Potenza: 1010 Watt - Velocità: 25 m - 1 Peso: 14,5 kg Il set (No. 71256) comprende: SUPERTRONIC 2000 con morsetto forgiato (No. 71280), adattatore ROFIX (No. 71271), testine, completo in cassetta di plastica portatile (No. 71274X).	1/2" ÷ 2"	71256	3.145,00




0094769	Ronol - Olio da taglio minerale spray	600 ml	65008	32,72
0094770	Ronol - Olio da taglio minerale in tanica	5 lt	65010	136,00
0094772	Ronol Sin - Olio spray sintetico	600 ml	65013	47,19
0094773	Ronol Sin - Olio sintetico in tanica	5 lt	65015	163,30



SALDATURA E SALDOBRASATURA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €	
0002105	SUPERFIRE 2 - Saldatore piezoelettrico per saldobrasature forti fino a Ø 15 mm, dolci fino a Ø 54 mm ed altre applicazioni.	35644X	361,00	
0140021	Mapp Gas PRO - Miscela di gas ad alte prestazioni per saldature dolci e forti, 1" US, 750 ml	35698	richiesta	
0078371	SUPERFIRE 4 - Saldatore piezoelettrico per saldobrasature forti fino a Ø 28 mm, dolci fino a Ø 35 mm ed altre applicazioni. Con impugnatura in plastica antiurto.	1500001355	259,00	
0023536	MAPP GAS - Gas ad alte prestazioni 7/16 EU, 800 ml	035521-A	richiesta	
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0140132	Rocchetto di stagno 1 S, S-Sn 95 Ag 5% Temperatura di fusione 221-240°C.	250 gr/3mm	045250-IT	richiesta
0140134	Rocchetto di stagno 1 S, S-Sn 97 Ag 3% Temperatura di fusione 221-240°C.	250 gr/2mm	45252	richiesta
0140179	Lega per saldature forti ROLOT S94 per normali installazioni di rame in scatola di cartone	1 kg	40094	richiesta
0140184	Lega per saldature forti ROLOT S2 con argento L-Ag2P per saldature ed installazione di rame di qualità media	1 kg	40202	richiesta
0140188	Lega per saldature forti ROLOT S5 con argento L-Ag5P per saldature ed installazione di rame di qualità superiore	1 kg	40502	richiesta
0140175	Lega per saldature forti ROLOT S5 CuP 281 con argento L-Ag5P garantito per saldature ed installazione di rame di qualità superiore	1 kg	40005	richiesta
0140464	Pannelli di pulizia ROVLIES senza parti metalliche in confezione da 10 pezzi		45268	15,00
0140126	Disossidante LP 5 per saldature forti con temperature d'esercizio sopra i 600° C, in barattolo di plastica. Per lega saldante ROLOT S94- S2- S5. Confezione 160 gr		40500	31,75
0140127	Pasta disossidante per rocchetti di qualità L-SnAg5 Confezione da 250 gr		45220	richiesta
ISPEZIONE E PROVA				
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €	
0741180	ROCAM MINI HD & Modul 20/16 HD - Sistema innovativo e modulare per la videospezione. Possibilità di operare in tutti i più comuni diametri per la massima operatività. Modul 20/16 HD: Ø20mm/16mt. Ambito di lavoro 20/16: Ø 40 - 90 mm. Diametro cavo 20/16: 6,3 mm. Modul TEC: Ø17mm/0,9mt. Risoluzione: 1.920 x 1.080 Pixel. Waterproof: 10m. Trasmettitore: 512 Hz. Piattaforma di batterie AMPShare	1000005070	7.672,00	
0297000	RP 50 DIGITAL - La prima pompa digitale manuale con sensore di pressione digitale e documentazione via App. Sistema di doppia valvola in costruzione monoblocco: Twin Valve. Ideale per l'utilizzo in luoghi ristretti: struttura compatta. Peso: 8 kg. Dati tecnici: Ambito di pressione: 0 - 30 bar; Volume di aspirazione: ca. 45 ml / Hub; Serbatoio: 12 l; Dimensioni (L x B x H): 495 x 165 x 225 mm; Allacciamento: R 1/2"; Contenitore: acciaio rivestito DURAMANT	1000004000	1.016,00	



ISPEZIONE E PROVA			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0741186	ROINFRATECT - Termocamera a infrarossi con la migliore risoluzione per una diagnostica efficiente.	1500005132	1.385,00



TECNOLOGIA DEL PRESSFITTING			
	ROMAX 4000 - Pressatrice elettroidraulica a batteria Li-Ion 18 V per lavori di pressatura fino a 110 mm con forza 32-34 kN. Pressatura costante: oltre 40.000 cicli di pressatura; Batteria: Li-Ion 18 V / 4 Ah. Presa 160 cicli; Dimensioni: 468 x 121 x 79 mm; Forza pistone: 32 kN / 40 mm; Misure nominali: Ø 12 - 108 mm; Supporto ganasce: 270° orientabile; Temperatura di impiego: da -10° C a 60° C. Fornito in valigetta ROCASE. (AMPSHARE)		
0217919	con batteria 4 Ah (AMPSHARE)	1000004165	3.339,00
0217921	con 2 batterie, 2Ah e 4Ah (AMPSHARE)	1000004167	3.543,00
0217924	con batteria 4 Ah e set 3 ganasce SV 15-22-28 mm (AMPSHARE)	1000004173	4.114,00
0217922	con batteria 4 Ah e set 3 ganasce Set TH 16-20-26 mm (AMPSHARE)	1000004169	4.114,00
0217923	con batteria 4 Ah e set 3 ganasce Set U 16-20-25 mm (AMPSHARE)	1000004170	4.114,00
0217925	con batteria 4 Ah e set 3 ganasce Set M 15-22-28 mm (AMPSHARE)	1000004174	4.114,00
0217926	Il Set (No. 1000004175) comprende: ROMAX 4000, una batteria 4 Ah, caricabatteria, set ganasce Standard >B< Maxi Pro® (1/4-3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1-11/8"), tagliatubi TC35, Sbavatore int/est, panno ROVLIES, valigetta ROCASE. (AMPSHARE)	1000004175	6.637,00
0042976	Il Set (No. 1000002207) comprende set ganasce Standard >B< Maxi Pro® (1/4-3/8-1/2-5/8-3/4- 7/8- 1-1.1/8"), tagliatubi TC35, Sbavatore int/est, panno ROVLIES, valigetta ROCASE.	1000002207	4.063,00

Per accessori e ganasce, consulta rothenberger.it o il materiale informativo presso il punto vendita.



	ROMAX COMPACT III - Pressatrice elettro-idraulica a batteria per lavori di pressatura fino a Ø 40 mm con forza di 19 kN. Compatta - Solo 2,5Kg. Connettività Bluetooth - Nuova ROTHENBERGER App. Bilanciata - Ideale per l'utilizzo quotidiano. Nuovo pulsante per aggancio / sgancio ganasce. Black Design. Disponibile in due versioni, compatibili con piattaforme CAS e AMPShare La nuovissima ROMAX COMPACT III è la prima pressatrice ROTHENBERGER con connettività Bluetooth. Grazie a ROTHENBERGER App, è possibile connettere la macchina allo smartphone, consentendo all'utente accesso diretto alle informazioni rilevanti della pressatrice e dei dati di pressatura. Inoltre, l'App consente accesso ai protocolli di pressatura e allo stato di manutenzione della macchina		
0217934	ROMAX Compact III BASIC SET1,1X2Ah, EU (AMPSHARE)	1000004267	2.738,00
0217935	ROMAX Compact III BASIC SET2,2X2Ah, EU, (AMPSHARE)	1000004272	2.788,00
0217933	ROMAX Compact III senza batteria né caricabatteria, (AMPSHARE)	1000004266	2.213,00
0217937	ROMAX Compact III SET M15-22-28,2Ah, EU, (AMPSHARE)	1000004274	3.067,00
0217939	ROMAX Compact III SET SV15-22-28,2Ah, EU, (AMPSHARE)	1000004276	3.067,00
0217941	ROMAX Compact III SET TH16-20-26,2Ah, EU, (AMPSHARE)	1000004280	3.067,00
0217943	ROMAX Compact III SET U16-20-25,2Ah, EU, (AMPSHARE)	1000004283	3.067,00
0512387	ROMAX Compact III SET ><MaxiPro 1/4-1.1/8,2Ah, (AMPSHARE)	1000004287	4.848,00
0017861	SET GANASC.MAXI PRO1/4-3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1-1.1/8	1000001989	3.533,00

Per accessori e ganasce, consulta rothenberger.it o il materiale informativo presso il punto vendita.



TECNOLOGIA DEL PRESSFITTING			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	ROMAX NANO - La nuova pressatrice da 32 kN più leggera al mondo. Solo 2,3 Kg, super maneggevole e ideale per lavorare in spazi ristretti. La prima pressatrice IBRIDA presente su mercato. Due livelli di forza di pressatura (iJAW/32kN) combinati in una sola macchina con regolazione automatica della forza. Connettività con ROTHENBERGER App e ganasce iJaws SMART. Per il monitoraggio della forza di pressione e dei cicli di pressatura, per il riconoscimento del profilo di pressatura e per generare documentazione semi-automatica e statistiche di lavoro.		
0741188	ROMAX NANO in ROCASE 6414 senza batteria nè caricabatteria	1000005041	3.333,00
0741187	ROMAX NANO BASIC SET con batteria 2AH e caricabatteria,CAS	1000005042	3.628,00
0741190	ROMAX NANO SET IJAW TH16-20-26 2AH,EU,CAS	1000005048	4.307,00
0741189	ROMAX NANO SET IJAW SV15-22-28 2AH,EU,CAS	1000005046	4.307,00
0426586	ROMAX NANO SET IJAW M15-22-28 2AH, EU, CAS	1000005044	4.307,00
0426587	ROMAX NANO SET IJAW U 16-20-25 2AH, EU, CAS	1000005050	4.307,00

Per accessori e ganasce, consulta rothenberger.it o il materiale informativo presso il punto vendita.



CONGELAMENTO			
	ROFROST TURBO R290 1.1/4" e 2" - Sistema di congelamento per tubi in ferro, rame e acciaio. Ideale per la manutenzione, la riparazione e l'ampliamento di tubazioni di impianti sanitari e di riscaldamento. Con ROFROST App, che fornisce tutte le informazioni necessarie sui tempi di congelamento.		
0016770	Per tubi in rame: Ø 10 - 54 mm e Ø 3/8 - 2 1/8" Per tubi in acciaio e ferro: Ø 1/4 - 2"	1500004195	3.114,00
0016771	Per tubi in rame: Ø 10 - 42 mm e Ø 3/8 - 1 3/8" Per tubi in acciaio e ferro: Ø 1/4 - 1 1/4"	1500004196	3.860,00



CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE			
	ROAIRVAC R32 - Pompa per vuoto modello bistadio per svuotamento secondo le norme DIN 8975. Con vacuometro ed elettrovalvola di ritorno integrata con attacco standard 1/4" SAE e con adattatori per 5/16" SAE e 3/8" SAE. Vuoto finale: 15 micron / 0,02 mbar. Tensione: 230 V. Raccordi: 1/4".		
0472080	Flusso: 1.5 CFM - 42 l/min. Capacità: 250 ml. Manometro Ø: 45 mm	1000002399	613,00
0039539	Flusso: 3.0 CFM - 85 l/min. Capacità: 330 ml. Manometro Ø: 50 mm	1000002713	855,00
0078290	Flusso: 6.0 CFM - 170 l/min. Capacità: 580 ml. Manometro Ø: 80 mm	1000001231	1.175,00
0038363	Flusso: 9.0 CFM - 255 l/min. Capacità: 590 ml. Manometro Ø: 80 mm	1000002714	1.502,00



0608552	ROREC PRO A3 - Unità di recupero ad alte prestazioni per lo svuotamento completo di impianti di condizionamento e refrigerazione. Sicuro e certificato: ideale per l'utilizzo con gas refrigeranti di classe A1, A2L, A2 e A3 (es. R290. Struttura compatta e leggera (solo 12 kg. Display digitale con selettore unico. Il compressore a 2 pistoni non necessita di manutenzione. Il motore a 4 poli garantisce una lunga durata della macchina. Arresto e riavvio automatici al raggiungimento della pressione ideale. Pulizia profonda dell'apparecchio grazie alla funzione PURGE Con certificazione ATEX che consente di utilizzare l'apparecchio anche con gas infiammabili come il gas R290	1500004451	4.622,00
---------	---	------------	-----------------



0624697	ROREC - Unità di recupero e riciclo di refrigeranti. Compatta e facilmente trasportabile. Refrigeranti: tutti i gas di tipo CFC - HCFC - HFC - Motore: 230 V / 50 - 60Hz - Pressione: 38,5 bar - Dimensioni: 500 x 220 x 340 mm ROREC - No. 168605 - Capacità di recupero: vapore: 16 Kg / h liquido: 111 Kg / h - Potenza: 370 W - Peso: 17 kg	168605	2.283,00
---------	---	--------	-----------------



CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
0045795	KIT AZOTO - Set per la verifica dei sistemi HVAC & A/C con regolatore di pressione. Prova delle perdite sistemi HVAC & A/C. Controllo perdite evaporatori e condensatori. Lavaggio sistemi HVAC & A/C. Flussaggio nella fase di saldatura. Verifica taratura manometri. Verifica taratura pressostati. Il kit comprende: bombola azoto monouso 1 Kg, 950 cm3 - 110 Bar; regolatore di pressione con adattatore per l'utilizzo di bombole da 1 - 2 Kg e da 5-7-12 Kg; adattatore 5/16" SAE F x 1/4" SAE M; manometro con valvola di sicurezza; tubo flessibile da 900 mm; valigetta di trasporto ROCASE		1000003386	1.016,00
0142031	Bombola di azoto da 1 litro		259008	richiesta
0531642	Bombola di azoto da 2 litri		259018	richiesta
0426570	ROCOOL MINI - Gruppo manometrico digitale con connettività smart per misurazioni precise. Ideale per l'installazione e la manutenzione di impianti di condizionamento, refrigerazione e pompe di calore. Trasferimento dati wireless e registrazione automatica per una maggiore libertà di movimento e trasparenza. Controllo intuitivo, monitoraggio ed esportazione dei dati tramite l'app ROTHENBERGER (Android e iOS)		1000005060	499,00
0426571	ROVAC PRO - Vacuometro digitale per misurazioni efficienti, anche in condizioni difficili. Ideale per le misurazioni durante il vuoto di impianti di refrigerazione e pompe di calore di piccole e medie dimensioni. Tecnologia a termopila MEMS per risultati precisi e di alta qualità. Display LCD retroilluminato, di facile lettura anche in condizioni di scarsa illuminazione. Connettività con App (Android e iOS) per le funzioni di analisi, visualizzazione e reportistica.		1000005061	499,00
0426573	ROLEAK PRO IR - Cercafughe a infrarossi. Con sensore a infrarossi robusto e ad alta sensibilità, con un tasso di rilevamento delle perdite di 4 g/a. Adatto per CFC, HFC, HCFC, e HFO-1234yf. Misurazione della concentrazione del refrigerante con tre livelli di sensibilità. Regolazione del punto zero della punta della sonda per un'individuazione delle perdite più semplice. Facile accesso anche ai punti di perdita difficili da raggiungere. Spegnimento automatico		1000005063	972,00
0426572	ROSCALE 150 - Bilancia per refrigeranti DIGITALE con APP, ideale per misurazioni precise nel settore della refrigerazione e del condizionamento fino a 150 kg. Trasferimento dati wireless tramite app (Android e iOS): visualizzazione e controllo direttamente sul tuo dispositivo mobile. Standby automatico quando l'app è inattiva, per una maggiore autonomia. Robusto alloggiamento in alluminio con pedana in gomma, ideale per cantieri e offi cine. Visualizzazione Display selezionabile a seconda delle applicazioni in kg, lbs, oz. Campo di pesata fino a 150 kg (330 lbs), ideale per le applicazioni professionali nel settore della refrigerazione. Alta precisione e risoluzione, compatibile con tutti i refrigeranti. Include una valigetta per il trasporto che protegge il dispositivo.		1000005062	588,00
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0137138	Apparecchi per colletti professionali per realizzare precisi colletti semplici a 45° da Ø 1/8 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4". Espansione controllata delle estremità del tubo. Espansione e svasatura controllata del tubo senza deformazioni e crepature. Nessuna riduzione di spessore della parete. Nessun scivolamento del tubo. Robusto e di lunga durata	1/8" ÷ 3/4"	222404	324,00

PULIZIA E DISOTTURAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
0209268	ROSPI R 36 Plus - Apparecchio sturatore manuale o elettrico, dotato di robusto contenitore antiurto che permette di mantenere pulita la spirale. Utilizzabile anche con tubazioni che presentano curve molto strette senza necessità di smontare i sifoni dei lavandini. Manico più lungo di 20 mm con rivestimento in morbida gomma per una migliore presa e maneggevolezza. Lunghezza spirale: mt. 7,5		72095	387,00