

Eco SC . SV . SE

radiatore a gas, la nuova eleganza del caldo



Sistema Seal K + PROair

caldaia a condensazione e batteria ventilante in EPP



Italkero
forme di calore.



STRATOS MB							
CAMERA STAGNA, FLUSSO BILANCIATO A TIRAGGIO FORZATO E ARIA CALDA DAL BASSO							
CODICE	DESCRIZIONE	MOD.	COLORE	kW	MISURE (L X H X P) mm	CODICE FORNITORE	€
5278234•	Radiatore con pannello anteriore bianco RAL9002 o alluminio RAL9006. Dotazioni di serie: kit tubi standard aspirazione e scarico fumi L 50 cm (Ø 32 per mod. 3.0 - 5.0 e Ø 54 per mod. 7.0 - 9.0); comando digitale con display retroilluminato; kit trasformazione a GPL; vaschetta umidificatrice	3.0	bianco	2,32	535x585x200	SR30MB M0300	1.460,000
5278235•		5.0	bianco	4,34	685x585x200	SR50MB M0300	1.653,000
5278236•		7.0	bianco	6,25	865x585x200	SR70MB M0300	1.960,000
5278237•		9.0	bianco	7,74	985x585x200	SR90MB M0300	2.325,000
5278209		3.0	alluminio	2,32	535x585x200	SR30MB M0000	1.460,000
5459644		5.0	alluminio	4,34	685x585x200	SR50MB M0000	1.653,000
5390732		7.0	alluminio	6,25	865x585x200	SR70MB M0000	1.960,000
0221230		9.0	alluminio	7,74	985x585x200	SR90MB M0000	2.325,000
0010565•	Comando Wireless digitale giornaliero e settimanale senza fili. NOTA: questo comando può gestire uno o più apparecchi.					70000991 00	158,000

Diametro tubi di aspirazione e scarico di sezione ridotta; Tubazioni aspirazione e scarico sdoppiati; Controllo fiamma a ionizzazione; Ventilatore di convezione che consente di raggiungere prima la temperatura ambiente desiderata. Per ordinare apparecchi alimentati a gpl, modificare la 7ª (settima) cifra del codice INSERENDO la lettera "L" (es. SR90M0 L0000).



POSTER SP							
CAMERA STAGNA, FLUSSO BILANCIATO A TIRAGGIO FORZATO							
CODICE	DESCRIZIONE	MOD.	COLORE	kW	MISURE (L X H X P) mm	CODICE FORNITORE	€
0006697•	Radiatore con pannello anteriore bianco RAL9002 o alluminio RAL9006. Dotazioni: kit tubi standard aspirazione e scarico fumi L 50 cm (Ø 32 per mod. 30 - 50 e Ø 54 per mod. 70 - 90); comando digitale con display retroilluminato; kit trasformazione a GPL o Metano; vaschetta umidificatrice	30	bianco	2,3	535x585x200	SP30M0 M0300	1.375,000
0006699•		50	bianco	4,3	685x585x200	SP50M0 M0300	1.565,000
0006701•		70	bianco	6,28	865x585x200	SP70M0 M0300	1.858,000
0006703•		90	bianco	7,87	985x585x200	SP90M0 M0300	2.165,000
0006696		30	alluminio	2,3	535x585x200	SP30M0 M0000	1.375,000
0006698		50	alluminio	4,3	685x585x200	SP50M0 M0000	1.565,000
0006700		70	alluminio	6,28	865x585x200	SP70M0 M0000	1.858,000
0006702		90	alluminio	7,87	985x585x200	SP90M0 M0000	2.165,000
0010565•	Comando Wireless digitale giornaliero e settimanale senza fili. NOTA: questo comando può gestire uno o più apparecchi.					70000991 00	158,000

Diametro tubi di aspirazione e scarico di sezione ridotta; Tubazioni aspirazione e scarico sdoppiati; Controllo fiamma a ionizzazione; Ventilatore di convezione che consente di raggiungere prima la temperatura ambiente desiderata.



ECO SC						
CAMERA STAGNA, FLUSSO BILANCIATO						
CODICE	DESCRIZIONE	MOD.	kW	MISURE (L X H X P) mm	CODICE FORNITORE	€
0006688•	Radiatore piezoelettrico con pannello anteriore bianco RAL9002. Dotazioni: kit tubi standard aspirazione e scarico fumi L 45 cm; kit trasformazione a GPL o Metano; vaschetta umidificatrice	30	3,02	642x585x225	SC30M0 M0300	1.390,000
0006689•		45	4,33	822x585x225	SC45M0 M0300	1.550,000
0006687		18	1,79	462x585x225	SC18M0 M0300	1.156,000

Tubazioni aspirazione e scarico coassiali; Accensione piezoelettrica; Ventilatore di convezione che consente di raggiungere prima la temperatura ambiente desiderata.



ECO SV						
CAMERA STAGNA, FLUSSO BILANCIATO						
CODICE	DESCRIZIONE	MOD.	kW	MISURE (L X H X P) mm	CODICE FORNITORE	€
0006693•	Radiatore piezoelettrico con ventilatore e con pannello anteriore bianco RAL9002. Dotazioni: kit tubi standard aspirazione e scarico fumi L 45 cm; kit trasformazione a GPL o Metano; vaschetta umidificatrice; copertura inferiore ventilatore ed attacco gas	18	1,79	462x630x225	SV18M0 M0300	1.302,000
0006694•		30	3,02	642x630x225	SV30M0 M0300	1.460,000
0006695•		45	4,33	822x630x225	SV45M0 M0300	1.682,000

Tubazioni aspirazione e scarico coassiali; Accensione piezoelettrica; Ventilatore di convezione che consente di raggiungere prima la temperatura ambiente desiderata.



PROAIR EPP						
UNITÀ VENTILANTI PER VENTILAZIONE CALDO, INSTALLAZIONE INTERNA						
CODICE	DESCRIZIONE	MOD.	kW	MISURE (L X H X P) mm	CODICE FORNITORE	€
0226530	Batteria ventilante a velocità variabile, comando digitale e mantello in EPP. Dotazioni: alette orientabili; mensola per installazione a parete o soffitto; comando digitale; mantello in EPP con riduzione rumorosità e peso	18	22,0	550x480x650	PROAIR18E	1.916,000
0226531		35	36,4	650x580x650	PROAIR35E	2.150,000
0192748		50	53,0	830x680x740	PROAIR50E	2.808,000
0226532		70	78,3	1180x580x650	PROAIR70E	3.217,000

Unità ventilanti con funzionamento AUTO (modulazione automatica del ventilatore) o MAN (impostazione velocità del ventilatore da 0 a 100%). Modulazione della velocità che riduce l'impatto acustico. Con settaggio della temperatura ambiente tra 5°C e 35°C.




SEAL							
CALDAIE A CAMERA STAGNA E CONDENSAZIONE (INSTALLAZIONE ESTERNA)							
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	MOD.	kW	MISURE (L X H X P) mm	CODICE FORNITORE	€
0000346	Dotazioni Seal 35K (Ø 80mm; Kit raccordi attacco muro	Metano	35K	33,35	420x787x370	SE35KO M0000	4.446,000
0000347		Gpl	35K	33,35	420x787x370	SE35KO L0000	4.446,000
0192750	Dotazioni Seal 50k (Ø 80mm). kit scarico fumi, kit INAIL, sifone di scarico, staffa fissaggio a parete.	Metano Gpl*	50K	40,19	558x903x515	SE50KO M0000	7.897,000
0192751	Dotazioni Seal 75k e 100k (Ø 100mm. Kit scarico fumi, kit INAIL, sifone di scarico, staffa fissaggio a parete.	Metano Gpl*	75K	72,83	730x950x590	SE75KO M0000	10.236,000
0192749		Metano Gpl*	100K	98,37	730x950x590	SE10KO M0000	11.845,000

Caldaie ad alto Risparmio energetico a 4 stelle: camera stagna da esterno con grado di protezione dall'acqua IPX5D.

*La conversione a GPL dovrà essere effettuata da c.a.t. autorizzato al momento della prima accensione della caldaia, costo da corrispondere direttamente al c.a.t.



KIT ECO SYSTEM - TOP SYSTEM			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0221146•	Dotazioni ECO system: Seal 35k + kit partenza verticale + comando daily analogico, PROair 35 + comando digitale + staffa orientabile	ECOSYS M0000	6.274,000
0221147•	Dotazioni TOP system: Seal 35k + comando weekly digitale, PROair 35 + comando digitale + staffa orientabile, kit scarico fumi L 50cm + terminale, tanica glicole 5 lt	TOPSYS M0000	7.400,000



STRATOMATIC						
MISCELATORI D'ARIA (INSTALLAZIONE INTERNA)						
CODICE	DESCRIZIONE	MOD.	m ³ /h	MISURE (L X H X P) mm	CODICE FORNITORE	€
0002778	Destratificatore, mantello super leggero in EPP, 3 velocità.	52	5400	650x355x580	STRATOMAT052	928,000
0002779	Dotazioni:termostato; alette orientabili; protezione IP54; staffe di sospensione	72	10800	830x475x680	STRATOMAT072	1.425,000

Risparmio energetico oltre il 30%, limita la dispersione di calore spingendo l'aria calda verso il basso. Comfort totale grazie al termostato che ne comanda l'attivazione in base alla temperatura impostata. Economia d'installazione.