

Eco SC . SV . SE

radiatore a gas, la nuova eleganza del caldo



Sistema Seal K + PROair

caldaia a condensazione e batteria ventilante in EPP



Italkero
made in 



STRATOS MB							
CAMERA STAGNA, FLUSSO BILANCIATO A TIRAGGIO FORZATO E ARIA CALDA DAL BASSO							
CODICE	DESCRIZIONE	MOD.	COLORE	kW	MISURE (L X H X P) mm	CODICE FORNITORE	€
5278234•	Radiatore con pannello anteriore bianco RAL9002. Dotazioni di serie: kit tubi standard aspirazione e scarico fumi L 50 cm (Ø 32 per mod. 3.0 - 5.0 e Ø 54 per mod. 7.0 - 9.0); comando digitale con display retroilluminato; kit trasformazione a GPL; vaschetta umidificatrice	3.0	bianco	2,32	535x585x200	SR30MB M0300	1.701,000
5278235•		5.0	bianco	4,34	685x585x200	SR50MB M0300	1.941,000
5278236•		7.0	bianco	6,25	865x585x200	SR70MB M0300	2.242,000
5278237•		9.0	bianco	7,74	985x585x200	SR90MB M0300	2.664,000
0010565•	Comando Wireless digitale giornaliero e settimanale senza fili. NOTA: questo comando può gestire uno o più apparecchi.					70000991 00	183,600

Diametro tubi di aspirazione e scarico di sezione ridotta; Tubazioni aspirazione e scarico sdoppiati; Controllo fiamma a ionizzazione; Ventilatore di convezione che consente di raggiungere prima la temperatura ambiente desiderata. Per ordinare apparecchi alimentati a gpl, modificare la 7ª (settima) cifra del codice INSERENDO la lettera "L" (es. SR90MO L0000)



POSTER SP							
CAMERA STAGNA, FLUSSO BILANCIATO A TIRAGGIO FORZATO							
CODICE	DESCRIZIONE	MOD.	COLORE	kW	MISURE (L X H X P) mm	CODICE FORNITORE	€
0006697	Radiatore con pannello anteriore bianco RAL9002. Dotazioni: kit tubi standard aspirazione e scarico fumi L 50 cm (Ø 32 per mod. 30 - 50 e Ø 54 per mod. 70 - 90); comando digitale con display retroilluminato; kit trasformazione a GPL o Metano; vaschetta umidificatrice	30	bianco	2,3	535x585x200	SP30M0 M0300	1.565,000
0006699•		50	bianco	4,3	685x585x200	SP50M0 M0300	1.776,000
0006701•		70	bianco	6,28	865x585x200	SP70M0 M0300	2.092,000
0006703•		90	bianco	7,87	985x585x200	SP90M0 M0300	2.438,000
0010565•	Comando Wireless digitale giornaliero e settimanale senza fili. NOTA: questo comando può gestire uno o più apparecchi.					70000991 00	183,600

Diametro tubi di aspirazione e scarico di sezione ridotta; Tubazioni aspirazione e scarico sdoppiati; Controllo fiamma a ionizzazione; Ventilatore di convezione che consente di raggiungere prima la temperatura ambiente desiderata.



ECO SC							
CAMERA STAGNA, FLUSSO BILANCIATO							
CODICE	DESCRIZIONE	MOD.	kW	MISURE (L X H X P) mm	CODICE FORNITORE	€	
0006687•	Radiatore piezoelettrico con pannello anteriore bianco RAL9002. Dotazioni: kit tubi standard aspirazione e scarico fumi L 45 cm; kit trasformazione a GPL o Metano; vaschetta umidificatrice	18	1,79	462x585x225	SC18M0 M0300	1.355,000	
0006688		30	3,02	642x585x225	SC30M0 M0300	1.610,000	
0006689•		45	4,33	822x585x225	SC45M0 M0300	1.800,000	

Tubazioni aspirazione e scarico coassiali; Accensione piezoelettrica; Ventilatore di convezione che consente di raggiungere prima la temperatura ambiente desiderata.



ECO SV							
CAMERA STAGNA, FLUSSO BILANCIATO							
CODICE	DESCRIZIONE	MOD.	kW	MISURE (L X H X P) mm	CODICE FORNITORE	€	
0006693•	Radiatore piezoelettrico con ventilatore e con pannello anteriore bianco RAL9002. Dotazioni: kit tubi standard aspirazione e scarico fumi L 45 cm; kit trasformazione a GPL o Metano; vaschetta umidificatrice; copertura inferiore ventilatore ed attacco gas	18	1,79	462x630x225	SV18M0 M0300	1.460,000	
0006694•		30	3,02	642x630x225	SV30M0 M0300	1.650,000	
0006695•		45	4,33	822x630x225	SV45M0 M0300	1.899,000	

Tubazioni aspirazione e scarico coassiali; Accensione piezoelettrica; Ventilatore di convezione che consente di raggiungere prima la temperatura ambiente desiderata.



PROAIR EPP						
UNITÀ VENTILANTI PER VENTILAZIONE CALDO, INSTALLAZIONE INTERNA						
CODICE	DESCRIZIONE	MOD.	kW	MISURE (L X H X P) mm	CODICE FORNITORE	€
0226530	Batteria ventilante a velocità variabile, comando digitale e mantello in EPP. Dotazioni: alette orientabili; mensola per installazione a parete o soffitto; comando digitale; mantello in EPP con riduzione rumorosità e peso	18	22,0	550x480x650	PROAIR18E	2.397,000
0226531		35	36,4	650x580x650	PROAIR35E	2.675,000
0192748		50	53,0	830x680x740	PROAIR50E	3.642,000
0226532		70	78,3	1180x580x650	PROAIR70E	4.006,000

Unità ventilanti con funzionamento AUTO (modulazione automatica del ventilatore) o MAN (impostazione velocità del ventilatore da 0 a 100%). Modulazione della velocità che riduce l'impatto acustico. Con settaggio della temperatura ambiente tra 5°C e 35°C.



SEAL							
CALDAIE A CAMERA STAGNA E CONDENSAZIONE (INSTALLAZIONE ESTERNA)							
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	MOD.	kW	MISURE (L X H X P) mm	CODICE FORNITORE	€
0000346	Seal 35K	Metano	35K	33,35	420x787x370	SE35K0 M0000	5.611,000
0000347	Ø 80mm, kit raccordi attacco muro + comando weekly digitale	Gpl	35K	33,35	420x787x370	SE35K0 L0000	5.611,000
0192750	Seal 50k	Metano	50K	40,19	558x903x515	SE50K0 M0000	9.931,000
	Ø 80mm, kit scarico fumi + terminale, kit INAIL, sifone di scarico, staffa fissaggio a parete + comando weekly digitale	Gpl*					
0192751	Seal 75k	Metano	75K	72,83	730x950x590	SE75K0 M0000	12.877,000
	Ø 100mm, kit scarico fumi + terminale, kit INAIL, sifone di scarico, staffa fissaggio a parete + comando weekly digitale.	Gpl*					
0192749	Seal 100k	Metano	100K	98,37	730x950x590	SE10K0 M0000	14.946,000
	Ø 100mm, kit scarico fumi + terminale, kit INAIL, sifone di scarico, staffa fissaggio a parete + comando weekly digitale.	Gpl*					

Caldaie ad alto Risparmio energetico a 4 stelle: camera stagna da esterno con grado di protezione dall'acqua IPX5D.

*La conversione a GPL dovrà essere effettuata dal CAT autorizzato al momento della prima accensione della caldaia, costo da corrispondere direttamente al CAT



KIT ECO SYSTEM - TOP SYSTEM			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0221146	ECO system: Seal 35k + PROair 35 + kit partenza verticale	ECOSYS M0000	6.091,000
0221147	TOP system: Seal 35k + PROair 35 + comando weekly digitale + kit scarico fumi	TOPSYS M0000	7.250,000



STRATOMATIC						
MISCELATORI D'ARIA (INSTALLAZIONE INTERNA)						
CODICE	DESCRIZIONE	MOD.	m³/h	MISURE (L X H X P) mm	CODICE FORNITORE	€
0002778	Destratificatore, mantello super leggero in EPP, 3 velocità. Dotazioni:termostato; alette orientabili; protezione IP54; staffe di sospensione	52	5400	650x355x580	STRATOMAT052	1.069,000
0002779		72	10800	830x475x680	STRATOMAT072	1.680,000

Risparmio energetico oltre il 30%, limita la dispersione di calore spingendo l'aria calda verso il basso. Comfort totale grazie al termostato che ne comanda l'attivazione in base alla temperatura impostata. Economia d'installazione.